

Wanderer-37

Klassiek gelijnd stalen rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en kottertuigage .

Lengte over alles	:	11,90 m
Lengte over dek	:	11,10 m
Lengte waterlijn	:	10,00 m
Grootste breedte	:	3,72 m
Diepgang	:	0,92 / 2,25 m
Waterverplaatsing	:	ca. 12.000 kg
Zeiloppervlak	:	81 m ²
Motor	:	Yanmar 55 pk
Keuring	:	CE-A

Standaardlevering :

-)Casco :

-Eenmalige bouwrechten (Bekebrede) voor het bouwen van een Wanderer-37 .

-Stalen casco volgens snijpakket naar constructietekening Martin Bekebrede , gestraald materiaal :

Onderwaterschip	6 mm
Zwaardkast	10 mm
Opbouw en dekken	4 mm

Huidspanten : strip 60 x 8 mm

Dekspanten : T 40 x 40 x 5 mm

Materiaal gevormd , gelast en geslepen conform CE-normering.

-Roestvrijstalen onderdelen : bolders (4) , doorvoerogen in boeisel , waterloosgaten , Stuurstand , puttingen , roeras , zwaardas , mastzitting met valgeleiding , preekstoel en hekstoel , scepterpotten en scepters , ankergeleiding met teflon ankerrol .

-Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. roeras en zwaardas .

-Roestvrijstalen tanks : water ca. 500 L , diesel 150 L , vuilwater 120 L , ankerkettingbak .

-Ballast , ca. 3000 kg staal ingegoten in epoxy, op vlak geplaatst .

-10 stuks aluminium anodes en 6 kogelafsluiters in het onderwaterschip , 2 bronzen waterinlaten t.b.v. koeling en schroefassmering .

-Aluminium luiken in de kuip t.b.v. bakskest , motorruimte en achteronder .

-6 stuks roestvrijstalen ramen en 8 stuks brons verchromde poorten in de opbouw , aluminium vluchtluik op de vooropbouw . Optioneel dubbel glas.

Opties : RVS mastkoker, rvs bokkepoten, strijkwant, rvs potdekstrip in combinatie met teakprofiel.

-)Cascobehandeling :

Schuren en ontvetten van het stalen casco , spuiten Hempel 2-component epoxy primer op de buitenzijde van de romp, afkitten van de spanten (beneden de waterlijn) en afspuiten met epoxylaag aan de binnenzijde van de romp .

Plamuren van het bovenwaterschip met Hempel 2-componenten epoxy plamuur , terugschuren en andermaal spuiten Hempel 2-componenten epoxy primer .

Daarna afschilderen in 2-component polyurethaanverf in 2 standaardkleuren naar keuze , dekken in antislipverf .

Onderwaterschip afgewerkt met antifouling (Hempel koperhoudend) , en afgezet met waterlijn .

Extra opties : extra biezen , naamborden , naam thuishaven etc. in overleg .

-)Timmerwerk :

Exterieur : Kuipvloer belegd met teakroosters , kuiprand belegd met teak profiel , kuipbanken belegd met teak latten roosters , teakhouten schuifluik met deurtjes en washboard .

Optioneel : teakhouten potdek rondom , teak dek .

Interieur :

Indeling : zie tekeningen, in overleg te bepalen.

Bij voorbeeld :

Kajuit met aan de stuurboordszijde een navigatiehoek met lade en kastruimte, een "hondekooi" en een bank (als bed te gebruiken), aan bakboordszijde een keukenhoek met lade en kastjes en een L-vormige bank met wegklapbare rugleuning .Boven de banken bevinden zich kastruimtes , ook de ruimte onder de bankzittingen is toegankelijk

In het midden op de zwaardkast een grote tafel .

In het voorschip aan stuurboord een natte cel met toilet , wastafel en douche , ruime kasten .

Geheel voorin een ruime 2-persoonshut met voldoende kastruimte rondom .

De scheepshuid is ter plaatse van de bedden en waar toepasselijk beschoten met zgn. wegeringlatten.

Uitvoering :

Binnenzijde romp tot aan de waterlijn geïsoleerd met minerale wol met aluminium laag , de staande delen van de opbouw zijn d.m.v. polyurethaan-schuimplaat beschermd tegen condensvorming .

Plafonds van voorgefreesde kunststofplaat .

Vloer van massief iroco op hechthout .

Kastjes en wanden van mahonie gefineerd hechthout , lijstwerk , wegeringlatten en werkbladen massief mahonie, binnenzijde kastjes hechthout .

Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of verchroomd messing . Navigatietafel met kaartenklep , centrale tafel met 2 scharnierende zijkleppen .

Natte cel met antislip epoxy vloer en watervaste wanden en plafond .

Kajuitdeur en deur van natte cel zijn van mahonie , inclusief verchroomd messing scheepsbeslag .

-)Conservering timmerwerk :

Exterieur : teakhout onbehandeld

Optioneel : behandeld met olie of lak .

Interieur : plafonds , binnenzijde kastruimtes en wanden achter wegering geschilderd gebroken wit , wanden en houtwerk transparant satijn gelakt , vloerdelen in de vloerolie.

-)Techniek :

-Voortstuwing : Yanmar 55 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde lagering , bronzen 3-blads schroef , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 80Ah startaccu , rvs morsehandle , standaard Yanmar-dashboard .

-Stuurwerk : handhydraulisch stuurwerk met pomp en cylinder , rvs stuurwiel .

-Zwaardbediening : hydraulische (hand)pomp en cylinder , inclusief bypassklep ter voorkoming van schade bij aan de grond lopen ; elektrische klep om het zwaard in vrije val te laten zakken . Zwaardstandaanwijzer op stuurstand.

-Elektrische installatie : 12 Volt , 200 Ah lichtaccu .

Schakelbord met spanningsmeter en tankinhoudsmeters in navigatiehoek .

Verlichting : halogeen inbouwspotjes , leeslampjes , navigatietafellampje (nachtverlichting)

Navigatieapparatuur : Kompas , Log/Diepte meter.

Navigatieverlichting : 3-kleurenlicht ankerlicht en boordlichten.

-Drinkwater : koud stromend water in keuken ,en douche.

-Handpomptoilet , vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen / overboord lozen ,
douchewater afvoerpomp in natte cel .

-Fornuis : 2 pits, cardanisch , spiritus .(Origo) .

-Lenspomp in motorruimte :1 handpomp en 1 elektrische pomp;1 elektrische en 1 handpomp in ruim .

-Handankerlier met verhaalkop ,met 50 m gegalvaniseerde ketting en 20 kg Bruce-anker .

Optioneel :

-Gasinstallatie met gasbun en gasfornuis 2-pits met oven

-Hydraulische stuurautomaat met fluxgate kompas

-Electrisch –hydraulische zwaardbeweging

-Beloopbaar zonnepaneel 69 Watt

-Radio-CD speler met luidsprekers en antenne

-Marifoon met antenne

-Buitendouche in kuip

-Electrische ankerlier met relais en bedrading

-Electrische boegschroef 6 pk

-GPS-plotter

-Electrisch toilet

-Warm water met boiler.

-Hetelucht verwarming Eberspächer

-Walstroom aansluiting met 25 A acculader

-Koelkast 65L , 12 V met koudebuffer

-)Tuigage :

-In kleur gespoten aluminium mast en giek , met voldoende kikkers , dubbele zalingen en
diamantzaling ,schootbeugel , fokkeboombeugel , binnenlopende vallen, fabrikaat Attila profiles/DTB.

-Zeilen : grootzeil 29 m2 met zeillatten ,dubbel bindrif en zeilhuik , rolfok 16 m2 ,rolkluiver 36 m2 .

- 4 Harken selftailing lieren op kuiprand (ST40 en ST30) ,

-Alle lijnen : schoten , vallen cupsheet .

-Roestvrijstalen stagen : achterstag , 4 onderstagen ,2 hoofdwanten en 2 topwanten , fokstag en
kluiverstag , diamantstagen ; roestvrijstalen wantspanners ; 2 Profurl rolsystemen t.b.v. fok en kluiver.

-Ronstan/Harken schootrails en sledes t.b.v rolkluiver , vaste schootogen voor rolfok .

Optioneel :

-zeilhuiken voor rolzeilen 2x

-shapetape in rolkluiver

-gekleurde UV-stroken langs rolzeilen

-Grootzeilval , neerhaler , kraanlijn en giekneerhouder

lopen naar de kuip , incl. geleideblokken,
lier (Harken type 30) op roefdak , divider en valstoppers

-Extra stormrif (trysail) in grootzeil

-Valstoppers t.b.v. reeflijnen en onderlijkspanner in giek

-Lazy jacks .

-maststrijkinstallatie.

- Extra zeilen , andere merken

-)Uitrusting , algemeen :

-CE-A keur en eigenaarshandboek

-Matrassen met tijd en bankkussens met stoffering op basis van stof "Allecsa", (andere stoffen in
overleg)

-Nederlandse vlag met stok

- 4 stootwillen en 3 landvasten

-Brandblussers

-Zwemtrap

-Noodhelmstok