Wanderer-36P **Beschrijving**

Klassiek gelijnd rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en kottertuigage .

Lengte over alles	:	11,62 m
Lengte over dek	:	10,84 m
Grootste breedte	:	3,70 m
Diepgang	:	0,74 / 2,20 m
Waterverplaatsing	:	ca. 10.000 kg
Zeiloppervlak	:	77 m2
Motor	:	Nanni 40 pk
Keuring	:	CE-A

-)Casco :

-Eenmalige bouwrechten (Bekebrede) voor het bouwen van een Wanderer-36 .

-Casco gebouwd volgens constructietekening Martin Bekebrede .
Romp : volglas polyester, de eerste drie lagen uitgevoerd in vinylester.
Opbouw sandwich glasvezel met hechthouten kernmateriaal.
Zwaardkast 10 mm stalen frame met glasvezel overtrokken en in de romp gelamineerd.
Zwaard : hol stalen zwaard, geprofileerd , draaiend om RVS as en bussen.
Alles geconstrueeerd conform CE-normering.

-Roestvrijstalen onderdelen : bolders (8) , waterloosgaten , grootschootoverloop op roefdak
Stuurstand , puttingen , roeras , zwaardas , mastvoet met valgeleiding , preekstoel en hekstoel ,
handrelingen, scepterpotten en scepters , ankergeleiding met teflon ankerrol , rvs strip op voorsteven,
-Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. roeras en zwaardas .
-Roestvrijstalen tanks : water ca. 500 L , diesel 180 L , vuilwater 120 L , ankerkettingbak .
-Ballast , ca.3500 kg staal ingegoten in polyester en afgedicht met bitumen, op vlak geplaatst .
-Aluminium anodes en kogelafsluiters in het onderwaterschip , waterinlaten t.b.v. koeling en schroefassmering .
-Luiken in de kuip t.b.v. bakskisten, motorruimte en achteronder .
-6 stuks roestvrijstalen ramen en 10 stuks rvs-poorten in de opbouw , aluminium vluchtluik op de vooropbouw .
-Gasbun voor 2 kunststof gasflessen.

Opties:

- 1 groot raam in achterschot ter hoogte van de keuken
- 2e aluminium luik boven kajuit.
- dubbel glas in kajuitramen

Onderwaterschip afgewerkt met gelshield en antifouling (Hempel koperhoudend) , en afgezet met waterlijn .
Scheepsnaam (2x) en thuishaven (1x) op vinyl.

-)Timmerwerk :

Exterieur : Kuipvloer en kuipbanken belegd met Flexiteek , kuiprand belegd met Flexiteek profiel , teakhouten schuifluik met deurtjes en washboard .

Interieur :
Indeling : **zie diverse interieurplannen**.

Uitvoering :
Bij voorbeeld:
Binnenzijde romp tot aan de waterlijn geïsoleerd met polyurethaan schuim platen, de staande delen van de opbouw zijn d.m.v. poluyrethaan-schuimplaat beschermd tegen condensvorming .
Plafonds van voorgefreesde kunststofplaat .
Vloer van massief iroco op hechthout voorzien van luiken waar nuttig/nodig .
Kasten, schotten en wanden van .....houten gefineerd hechthout, lijstwerk, wegeringlatten en werkbladen massief …….hout, binnenzijde kastjes hechthout .
Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of verchroomd messing . Navigatietafel met kaartenklep , centrale tafel met 2 scharnierende zijkleppen .
Natte cel met antislip epoxy vloer en watervaste wanden en plafond .
Kajuitdeur en deur van natte cel zijn voorzien van verchroomd messing of roestvrijstaal scheepsbeslag
Houtsoort in overleg

-)Conservering timmerwerk :
Exterieur : teakhout onbehandeld

Interieur : plafonds , binnenzijde kastruimtes en wanden achter wegering geschilderd gebroken wit, wanden en houtwerk transparant satijn gelakt , vloerdelen in de vloerolie.

-)**Techniek :**
-Voortstuwing : Nanni 40 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde lagering , bronzen 3-blads schroef , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 80Ah startaccu , rvs morsehandle , standaard dashboard .
-Stuurwerk : handhydraulisch stuurwerk met pomp en cylinder , rvs stuurwiel 80 cm, met leer bekleed.
-Zwaardbediening : hydraulische (hand)pomp en cylinder , zwaardstandaanwijzer op stuurstand.

-Elektrische installatie : 12 Volt , 2x 140Ah lichtaccu , met 12V/USB contacten in navigatiehoek, op stuurstand en in eigenaarshut.
Schakelbord met voltmeter en tankinhoudsmeters in navigatiehoek ..
Verlichting : LED inbouwspotjes , leeslampjes , navigatietafellampje (nachtverlichting)
Walstroomaansluiting met 25A druppellader , zekeringkast en 220V stopcontacten in navigatiehoek, keuken, toiletruimte en eigenaarshut.
Navigatieapparatuur : Kompas , Log/Diepte meter
Navigatieverlichting : 3-kleurenlicht ankerlicht en boordlichten

-Drinkwater : warm en koud stromend water in keuken, toiletwastafel en douche door middel van 40L boiler met 220V-spiraal en koelwaterverwarming , 3 mengkranen.
RVS spoelbakken.

-Electrische koelkast 12V / 65L, met vriesvak.
-Electrisch toilet , vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen / overboord lozen , douchewater afvoerpomp in natte cel .
-Gasfornuis : 3 pits met oven, halfcardanisch . Electrische gasklep op gasfles.
-Lenspompen in motorruimte en kajuit :2 handpompen en 2 electrische pompen

-Electrische ankerlier, met 40 m gegalvaniseerde ketting en 20 kg Bruce-anker .
Optioneel : diverse apparatuur, heteluchtverwarming, boegschroef etc.

-)Tuigage :
-Geanodiseerd aluminium mast en giek , met voldoende kikkers , dubbele zalingen en diamantzaling ,schootbeugel , fokkeboombeugel , binnenlopende vallen, fabrikaat VMG.
-Zeilen : grootzeil 27 m2 met dubbel bindrif en zeilhuik
-Zelfkerende rolfok 15 m2 met schootrail op opbouw en schootvoering via de mast naar het roefdak
-rolkluiver 35 m2.
NB. fok en kluiver voorzien van UV-stroken (gebroken) wit.
- 2 Harken selftailing lieren op kuiprand , type ST46.2 .
-Roestvrijstalen stagen : achterstag , 4 onderstagen ,2 hoofdwanten en 2 topwanten , fokstag en kluiverstag , diamantstagen ; roestvrijstalen wantspanners
Profurl rolsysteem t.b.v. Fok en kluiver.
-Harken schootrails en sledes t.b.v grootzeilschoot, rolkluiver en keerfok .
-Grootschoot op rvs overloop op roefdak of nabij stuurconsole
-Aan BB-zijde op het roefdak een ST35.2 lier met 4 valstoppers : schoot keerfok,rodkicker, kraanlijn en grootzeilval,
aan SB-zijde een ST.20 lier met 5 valstoppers (4 reeflijnen en een neerhaallijntje)

Valstoppers op de mast tbv fok en kluiverval
NB. Alle lijnen worden naar de kuip geleid.
-Lazy jacks .

-)Tuigage :
-Geanodiseerd aluminium mast en giek , met voldoende kikkers , dubbele zalingen en diamantzaling ,schootbeugel , fokkeboombeugel , binnenlopende vallen, fabrikaat VMG.
-Zeilen : grootzeil 27 m2 met dubbel bindrif en zeilhuik rolfok 16 m2 ,rolkluiver 34 m2 .
- 4 Harken selftailing lieren op kuiprand (ST46.2 en ST35.2).
-Roestvrijstalen stagen : achterstag , 4 onderstagen ,2 hoofdwanten en 2 topwanten , fokstag en kluiverstag , diamantstagen ; roestvrijstalen wantspanners
2 Profurl rolsystemen t.b.v. fok en kluiver.

-Harken schootrails en sledes t.b.v rolkluiver , vaste schootogen voor rolfok .
-Grootschoot op rvs overloop met rail en slede.
-Aan BB-zijde op het roefdak een ST35.2 lier met 4 valstoppers (grootschoot, giekneerhouder, kraanlijn en grootzeilval) , aan SB-zijde een ST.20 lier met 3 valstoppers (reeflijnen, halfwinderval)
NB. Alle lijnen worden naar de kuip geleid.
-Lazy jacks .

-)Uitrusting , algemeen
-CE-A keur en eigenaarshandboek
-Matrassen met tijk en bankkussens met stoffering
-Nederlandse vlag met stok.
- 4 stootwillen en 4 landvasten
- 2 Brandblussers
- Noodhelmstok
- opklapbare zwemtrap , rvs.
Optioneel : kuipkussens, buiskap, kuiptent etc.