Wanderer 36 GFK : Beschreibung Standardausführung.

Klassisch ausgekleidetes Segelyacht, mit Mittschwert und Kuttertakelage .

Länge über alles	:	11,62 m
Länge über Deck	:	10,84 m
Grösste Breidte	:	3,70 m
Tiefgang	:	0,75/ 2,20 m
Stehhöhe Kajüte	:	2 m
Verdrängung	:	ca. 9000 kg
Segelfläche	:	77 m2
Motor	:	Nanni 40 Ps
Zertifizierung	:	CE-A

Standardlieferung :
Rumpf :
-GFK Rumpf nach Entwurf und Zeichnungen M.Bekebrede : nach CE-Normiering konstruiert.
-Niro Teile : Pollare, Püttinge, Ruderbeschläge, Schwertwelle, Mastsitz und Stütz usw.
-Welle und Rohr aus Niro.
-Aluminium Deckslüke.

Ballast , um 3500 kg Stahl in Polyester-Harz eingegossen.
Niro Tanks : Trinkwasser 400 liter, Diesel 180 liter, Fäkalientank 120 liter.
Niro Bullaugen 10x im Aufbau
Fenster : 6x Niro Festfenster im Aufbau.

Unterwasser ist der Rumpf mit Gelshield und International Antifouling (Rot) behandelt , mit weissem Wasserlinie abgesetzt .
2x Schiffsname und 1x Heimhafen auf Folie am Rumpf geklebt.

Holzarbeiten :
Exteriör : Boden und Sitze im Plicht von Flexiteek belegt.
Eingangstüre und Lüke aus Iroko.
Optionell wird alles in echtes Teak ausgeführt.

Interiör :
Einteilung : Sehe Plan.

Ausführung :
Innenseite des Rumpfes ist bis Wasserebene mit P.U.Schichte isoliert.
Decke , Schotten und Seiten aus Sperrholz mit GFK-Beschichtung.
Boden von massivem Iroko belegt.
Möbel, Schranke, Liste usw. aus Mahagonyholz , massif oder auf Sperrholz furniert.
Innenseite von Schränke und Schubladen aus Sperrholz.
Schränke, Türe und Schubladen mit Schiffsbeschläge aus Niro oder Messing.
Toilettenraum mit GFK-Boden ; Schotte und Deck aus Sperrholz mit GFK belegt.
Alternative Holzarte optionell.

Konservierung :

Exteriör : unbehandelt.
Optionell : mit Holzöl behandelt oder lackiert.

Interiör : Sperrholzteile in Schränke usw. weiss gemahlt , Holzteile transparant halbglänzend lackiert.
Fussboden mit Parkettöl impregniert.

Technik :
-Antrieb : Nanni 40 PS Dieselmotor (50 PS Optionel), mit Niro Welle,
Wasserlagerung, 3-Blattpropeller,
Startbatterie , Bedienung und Armaturenbrett mit Drehzahlmesser und Stundenzähler.
-Mittschwertbedienung handhydraulisch: Zylinder mit Handpumpe im Plicht, Standindikator im Plicht.
-Elektrische installation : 12 Volt , 2x140 Ah Lichtbatterie;
Landstromanlage mit 25A Ladegerät, Landstromkabel und 4x 220V Auslauf
Armaturenbrett mit Spannungsmesser und Tankanzeigen.
Beleuchtung : LED-Spots im Deck, LED Wandleuchte.
Kompass , Bidata : Logg/Ekolot .
Navigationsleuchte : 3-Farbenlicht, Ankerlicht, Bordlichte.

-Trinkwasser : Kalt und warm fliessendes Wasser, mit elektrischen Druckpumpe, 40L Boiler und Niro Waschbecken im Küche und Toilettenraum.
-Elektrische Toilette mit Fäkalientank , Geruchsfilter und Alarmierung.
-Kühlschrank 65 L / 12V.
-Herd : Gasherd mit Ofen, halbkardanisch.
-Bilgepumpen: 2x elektrische Pump und 2x Handpump.
-20 Kg M-Anker mit 40 Meter Kette und elektrischen Winde.

Extra Optionen:
-Radio-CD Spieler mit USB-Anschluss, Lautsprecher und Antenne.
-VHF-Empfanger mit Antenne / AIS / Radar
-Pinnenautomat .
-Sonnenkollektor.
-Heissluftheizung
-GPS-Plotter, Windmesser usw. usw.

Takelage : Standard Kuttertakelage.
-Mast und Baum aus anodisiertes Aluminium, Marke VG-Masts .
-Segel : Grossegel 27 Kwm mit Doppelreff und Kapuze.
Roll/reffgenoa 34 Kwm auf Aluminium Profil (Profurl) .Roll/refffock auf Alu profil 16 Kwm.
- 4 Schotwinden am Rande des Plichtes (2x ST46.2 , 2x ST35.2),
2 Winden auf den Aufbau (1x ST35.2 – Bedienung Gross-Segels, 1x ST20 – Reffleinen)
-Alle Leine : Schoten, Fallen , Blöcke , Fallgeleiter , Stopper usw.
-Niro Stäge und Spanner.

Ausstattung , Algemeines :
-CE-A Zertifizierung und Handbuch.
-Kissen, Matratzen mit Polster aus Standard Kollektion.
-Flagge mit Stock.
- 4 Fender und 3 Landleine.
-2 Feuerlöscher.
-Faltbare Niro Badeleiter.
-Notpinne

Extra Optione :
Plichtpersenning, Plichtkissen, Tisch usw.