

Wanderer 40 GFK : Beschreibung Standardausführung.

Klassisch ausgekleidetes Segelyacht, mit Mittschwert und Kuttertakelage .

Länge über alles	:	13,10 m
Länge über Deck	:	12,10 m
Grösste Breite	:	4,12 m
Tiefgang	:	0,85 / 2,25 m
Stehhöhe Kajüte	:	2 m
Verdrängung	:	ca. 12500 kg
Segelfläche	:	94 m ²
Motor	:	Nanni 50 Ps
Zertifizierung	:	CE-A

Standardlieferung :

Rumpf :

- GFK Rumpf nach Entwurf und Zeichnungen M.Bekebrede : nach CE-Normierung konstruiert.
- Niro Teile : Pollare, Püttinge, Ruderbeschläge, Schwertwelle, Mastsitz und Stütz usw.
- Welle und Rohr aus Niro.
- Aluminium Deckslüke.

Ballast , um 4000 kg Stahl in Polyester-Harz eingegossen.

Niro Tanks : Trinkwasser 500 liter, Diesel 180 liter, Fäkalientank 120 liter.

Niro Bullaugen 8x Klein im Aufbau

Fenster : 8x Niro Festfenster im Aufbau.

Unterwasser ist der Rumpf mit Gelshield und International Antifouling (Rot) behandelt , mit weissem Wasserlinie abgesetzt .

2x Schiffsname und 1x Heimhafen auf Folie am Rumpf geklebt.

Holzarbeiten :

Exteriör : Boden und Sitze im Plicht von Flexiteek belegt.

Eingangstüre und Lüke aus Iroko.

Optionell wird alles in echtes Teak ausgeführt.

Interiör :

Einteilung : Sehe Plan.

Ausführung :

Innenseite des Rumpfes ist bis Wasserebene mit P.U.Schichte isoliert.

Decke , Schotten und Seiten aus Sperrholz mit GFK-Beschichtung oder gemahlt.

Boden von massivem Iroko belegt.

Möbel, Schranke, Liste usw. aus Mahagonyholz , massiv oder auf Sperrholz furniert.

Innenseite von Schränke und Schubladen aus Sperrholz.

Schränke, Türe und Schubladen mit Schiffsbeschläge aus Niro oder Messing.

Toilettenraum mit GFK-Boden ; Schotte und Deck aus Sperrholz mit GFK belegt.

Alternative Holzarte optionell.

Konservierung :

Exteriör : unbehandelt.

Optionell : mit Holzöl behandelt oder lackiert.

Interiör : Sperrholzteile in Schränke usw. weiss gemahlt , Holzteile transparent halbgläzend lackiert.

Fussboden mit Parkettöl impregniert.

Technik :

- Antrieb : Nanni 50 PS Dieselmotor (65 PS Optionel), mit Niro Welle, Wasserlagerung, 3-Blattpropeller, Startbatterie , Bedienung und Armaturenbrett mit Drehzahlmesser und Stundenzähler.
- Mittschwertbedienung handhydraulisch: Zylinder mit Handpumpe im Plicht, Standindikator im Plicht.
- Elektrische installation : 12 Volt , 2x140 Ah Lichtbatterie;
- Landstromanlage mit 25A Ladegerät, Landstromkabel und 4x 220V Auslauf
- Armaturenbrett mit Spannungsmesser und Tankanzeigen.
- Beleuchtung : LED-Spots im Deck, LED Wandleuchte.
- Kompass , Bidata : Logg/Ekolot .
- Navigationsleuchte : 3-Farbenlicht, Ankerlicht, Bordlichte.

- Trinkwasser : Kalt und warm fliessendes Wasser, mit elektrischen Druckpumpe und Niro Waschbecken im Küche und Toilettenraum.
- Elektrische Toilette mit Fäkalientank , Geruchsfilter und Alarmierung.
- Kühlschrank 85 L / 12V.
- Herd : Gasherd mit Ofen, halbkardanisch.
- Bilgepumpen: 2x elektrische Pump und 2x Handpump.
- 20 Kg M-Anker mit 50 Meter Kette und elektrischen Winde.
- Radio-CD Spieler mit USB-Anschluss, Lautsprecher und Antenne.

Extra Optionen:

- VHF-Empfänger mit Antenne / AIS / Radar
- Pinnenautomat .
- Sonnenkollektor.
- Heissluftheizung
- GPS-Plotter, Windmesser usw. usw.

Takelage : Standard Kuttertakelage.

- Mast und Baum aus anodisiertes Aluminium, Marke VG-Masts .
- Segel : Grosseegel 34 Kwm mit Doppelreff und Kapuze.
Roll/reffgenoa 40 Kwm auf Aluminium Profil (Profurl) .Roll/refffock auf Alu profil 20Kwm.
- 4 Schotwinden am Rande des Plichtes, 2 Winden auf den Aufbau.
- Alle Leine : Schote, Falle , Blocke , Fallgeleiter , Stopper usw.
- Niro Stäge und Spanner.

Ausstattung , Allgemeines :

- CE-A Zertifizierung und Handbuch.
- Kissen, Matratzen mit Polster aus Standard Kollektion.
- Flagge mit Stock.
- 4 Fender und 3 Landleine.
- 2 Feuerlöscher.
- Faltbare Niro Badeleiter.

Extra Optione :

Plichtpersenning, Plichtkissen, Tisch usw.