Noordkaper 22 GFK : Beschreibung

Klassisch ausgekleidetes Segelyacht, mit Mittelschwert und Gaffel- oder Bermudarigg .

Länge über alles	:	8,0 / 7,20 m (Gaffel / Bermuda rigg)
Länge über Deck	:	6,70 m
Grösste Breidte	:	2,50 m
Tiefgang	:	0,45 / 1,60 m
Verdrängung	:	1800 kg
Segelfläche	:	25 m2
Motor	:	10 Ps Aussenborder , Diesel optionell
Zertifizierung	:	CE-C

Standardlieferung :

Rumpf :

-GFK Rumpf nach Entwurf und Zeichnungen M.Bekebrede : nach CE-Normiering konstruiert.
-Niro Teile : 6 Klampen, Püttinge, Ruderbeschläge, Schwertwelle, Mastsitz und Stütz usw.
-Welle und Rohr aus Niro.
-Aluminium Deckslüke.
Ballast , um 400 kg Stahl in Polyester eingegossen , (Wasserballast optionell)
GFK Tanks : Trinkwasser 60 liter;
Niro Bullaugen 4x , Aluminium Lücke im Aufbau
Unterwasser ist der Rumpf mit Gelshield und behandelt , mit weissem Wasserpass abgesetzt .
2x Schiffsname und 1x Heimhafen auf Folie am Rumpf geklebt.

Holzarbeiten :

Exteriör :
Plichtboden und Sitze im Plicht von Flexiteak belegt.
Flexiteak Leisten rund um die Aufbauten.
Pinne, Eingangstüre und Lüke aus massiven Iroko .

Interiör :
Einteilung : Sehe Plan.

Ausführung :.
Boden von massivem Iroko belegt.
Möbel, Schranke, Leiste usw. aus Buchenholz , massif oder auf Sperrholz furniert.
Alternative Holzarte sind möglich.

Technik :

-Antrieb Suzuki 10 PS Aussenborder, elektrisch Start.
Optionell : Yanmar 10 Ps Dieselmotor , mit Niro Welle, selbstbeluftende Wasserlagerung, 3-Blattpropeller, Starterbatterie, Bedienung und Armaturenbrett mit Drehzahlmesser und Stundenzähler, Dieseltank 40 L.
-Mittelschwertbedienung : Niro Winsch im Plicht.
-Elektrische Installation : 12 Volt , 55 Ah Batterie;
Beleuchtung : LED Spots im Deck
Navigationsleuchte : Weisses Toplicht.
Anker mit Bleileine.
-Trinkwasser : Kaltes fliessendes Wasser,
-Gasherd 1-Feuer.
-Bilgepumpen: 1x elektrische Pump (automatisch) und 1x Handpump.
-10 Kg M-Anker mit 30 Meter Bleileine.

. **Takelage : Gaffel oder Bermudatakelage.**

BERMUDARIGG:
-Mast und Baum aus Aluminium, lackiert in Epoxy, mit Niro Beschäge.
-Segel : Grossegel 13,7 qm mit 2-fach Reffleinen und Persenning, Fock 11,7 qm.
GAFFELRIGG : Mast, Baum, Gaffel und Bugsprit aus Siberischem Lariks mit Niro Beschläge.
Gross 14,5 qm, Fock 10,5 qm.

-Einfache Schotwinden .
-Alle Leine : Schoten, Fallen , Blocke und Stopper.
-Stage und Spanner aus Niro.
Optionell : Roll/reff Profil für den Fock, selbstholende Harken Schotwinden, Jüttanlage

Ausstattung :
-CE Zertifizierung und Handbuch.
-Matratzen mit Polster.
-Flagge mit Stock.
- 4 Fender und 3 Landleine.
- Feuerlöscher.
-Faltbare Niro Badeleiter.

Optionell :
Sprayhood, Kuchenbude usw.

Lieferung ab Holland :

Lieferung in Deutschland : Transport, Takelage, Unterwasserfarbe, ins Wasser setzen, Instruktionen und Übertragung werden zusätzlich kalkuliert.

NAZ-SCHEPEN
NEDERLAND
WWW.NAZEEUW.NL